

# HCT-826

## 八轴数控高速卷簧机

8-осевой высокоскоростной станок с ЧПУ для навивки пружин



Измеритель длины внешней/внутренней пружины  
外置/内置检长系统



### 产品介绍 Описание

HCT-826八轴电脑弹簧机，由8个日本安川伺服马达和益图电脑控制系统组成，各轴可独立和同步运作。公司设计团队在创新和改进方面做了重大改革，真正实现了人机对话，具备一分钟弹簧成型，速度高，精度高，噪音低，节省了调试时间及线材成本等特点，有直切，对切，摆切。

HCT-826 8-осевой высокоскоростной пружинонавивочный станок с ЧПУ состоит из 8 японских двигателей Yaskawa и системы управления из Тайваня, каждая ось может работать независимо и синхронно. Наша команда конструкторов внесла множество улучшений и инноваций с большим количеством функций и более высокой степенью автоматизации. Этот обновленный станок может формировать пружину в течение одной минуты, что позволяет легко управлять, обеспечивает высокую точность и низкий уровень шума. Он может сэкономить много времени на тестирование пружины и стоимость сырья. Этот станок также имеет функцию прямой резки, противоточной резки и вращающейся резки.

### 技术参数 Спецификация

Модель	HCT-826
轴数 数量轴	8轴(轴)
加工线径 范围尺寸导线	Φ1.0-3.0 mm
最大弹簧外径 最大外部直径	Φ70 mm
最大弹簧螺距 最大弹簧步距	43 mm
最大送料速度 最大送料速度	280 m/min
卷绕比 卷绕指数	3
送料轮组数 送料滚轮对数	2组(对)
送料伺服电机 送料电机	4.4 kw
切刀伺服电机 切刀电机	1.3 kw*2
凸轮伺服电机 凸轮电机	0.85 kw*2
螺距伺服电机 螺距电机	0.75 kw
芯棒上下移动电机 芯棒上下移动电机	1.0 kw
退芯电机 退芯电机	0.75 kw
电源 电压	3P 380V 50HZ
机器尺寸 尺寸(LxWxH)	1000x1400x1900 mm
机器重量 重量	1200 kg